

# Signalgeräte

Optisches Signalgerät LED Dauerleuchte

Industrieausführung

SD40/D00/O/12 Art. Nr. 212890



- Statusleuchte mit 12 LED-Anordnung, hohes Lichtstärkesignal
- Standardmäßig IP65-konform
- Langlebiges LED-Design
- Linse erhältlich in sechs verschiedenen Farben
- Flammhemmendes ABS-Gehäuse
- Bis zu 4 Module in jeder beliebigen Linsenfarbkombination
- Sicher und einfach zu installieren
- Modulbauweise ermöglicht ein Höchstmaß an Flexibilität
- Bis zu 4 Module kombinierbar
- Blitzfrequenz auswählbar

WebCode **SD40A**

Die optischen Mehrzweck-Signalgeräte sind für den Einsatz in Industriebereichen ausgelegt. Die Produktreihe SD40 liefert ein Dauersignal zur Statusanzeige.

## Technische Daten

### Explosionsschutz

Umgebungstemperatur °C -20 ... +40 °C

### Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung DC 24 – 24 V

Nennstrom 0.04 – 0.04 A

### Lichttechnische Daten

Leuchtmittel LED

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur min. -20 °C

Umgebungstemperatur max. +40 °C

Umgebungstemperatur -20 °C ... +40 °C

### Mechanische Daten

Schutzart (IP) IP65

Schutzart IP (IEC 60529) IP65

Gehäusematerial ABS, flammhemmend

Dichtungsmaterial Neopren Gummi

Material Befestigungsteile Edelstahl

Anschlussklemmen eindrätig max. 2,5 mm<sup>2</sup>

Anschlussklemmen feindrätig max. 2,5 mm<sup>2</sup>

Baubreite 91,5 mm

Höhe 81,5 mm

Länge 91,5 mm

Linsenfarbe Opal

Gewicht 0,107 kg

### Montage / Installation

Anschlussart Schraubklemme

### Komponenten

Bohrungen M20 vorgestanzt

# Signalgeräte

Optisches Signalgerät LED Dauerleuchte

Industrierausführung

SD40/D00/O/12 Art. Nr. 212890



## Komponenten

Verschraubungen	als Zubehör bestellbar
Verschlussstopfen	ohne
Schutzkorb	Nein

Änderungen der technischen Daten, Maße, Gewichte, Konstruktionen und der Liefermöglichkeiten bleiben vorbehalten.  
Die Abbildungen sind unverbindlich.